

MICHALENGELO Bariyer



? HER TÜRLÜ İHTİYACA UYGUN BİR MODEL:

Maksimum 8 mt'lik bir genişliğe sahip geçiş alanını kapatabilme imkanı.

? AKILLI TEKNOLOJİ:

Elektronik olarak ayarlanabilen limit switch sistemi. Kontrol kartı, yeni yeri itibari ile ayakta işlem yapmaya imkan tanır.

? GÜVENLİ KULLANIM:

Bariyer çok sağlam yapısı sayesinde çarpmalara karşı oldukça dayanıklıdır ve kullanımda kalıcı bir itimat sağlar.

? KOLAY MONTAJ:

Opsiyonel olarak takılan flaşör ve fotosel sistemleri bariyer kasası ile entegre bir yapı sergilerler. Ayrıca yine opsiyonel olarak alınan kol aydınlatması da kol bariyerin kolunun üzerine entegre edilmektedir. Bütün kablolama işlemleri kablolama için ayrılmış kanallar vasıtası ile yapılır

Kod	Ürün	Kol uzunluğu	Motor Voltajı
P941002 00001	MICHALENGELO 40	4 mt	24 Vdc
P941003 00001	MICHALENGELO 60	6 m	24 Vdc
P941004 00001	MICHALENGELO 80	8 mt	24 Vdc

TEKNİK ÖZELLİKLER	MICHALENGELO 40	MICHALENGELO 60	MICHALENGELO 80
KONTROL ÜNİTESİ	LIBRA C MV	LIBRA C MV	LIBRA C MV
ÇALIŞMA VOLTAJİ	230 Vac 50 Hz	230 Vac 50 Hz	230 Vac 50 Hz
ORTALAMA GÜÇ	300 W	300 W	300 W
TERMAL KORUMA	var	var	var
AÇILMA SÜRESİ	4 sn	6 sn	8 sn
YAVAŞLAMA ÖZELLİĞİ	var	var	var
ENGEL TANIMA	var	var	var
LİMİT SWİTÇ	enkoderli	enkoderli	enkoderli
SERBEST BIRAKMA	kişisel anahtarlı	kişisel anahtarlı	kişisel anahtarlı
KULLANIM SIKLIĞI	çok yoğun	çok yoğun	çok yoğun
CALIŞMA SICAKLIĞI	-10°C +55°C	-10°C +55°C	-10°C +55°C

