

## BGV Bariyer



? HER TÜRLÜ İHTİYACA UYGUN BİR MODEL:

Kol uzunluğuna bağlı olarak düşük, orta ve yüksek hızlı modelleri mevcuttur

? AKILLI TEKNOLOJİ:

Kolun balans ayarı sistemdeki yay ile sağlanmaktadır.

Kod	Ürün	Kol uzunluğu	Motor Voltajı
P940007 00001	BGV 30 SAĞ	3 mt	230 Vac
P940007 00001	BGV 30 SOL	3 m	230 Vac
P940007 00001	BGV 30 INOX SAĞ	3 mt	230 Vac
P940007 00001	BGV 30 INOX SOL	3 mt	230 Vac
P940008 00001	BGV 45 SAĞ	4,5 mt	230 Vac
P940008 00001	MBGV 45 SOL	4,5 m	230 Vac
P940008 00001	BGV 45 INOX SAĞ	4,5 mt	230 Vac
P940008 00001	BGV 45 INOX SAĞ	4,5 mt	230 Vac
P940008 00001	BGV 60 SAĞ	6 mt	230 Vac
P940008 00001	MBGV 60 SOL	6 m	230 Vac
P940008 00001	BGV 60 INOX SAĞ	6 mt	230 Vac
P940008 00001	BGV 60 INOX SAĞ	6 mt	230 Vac

TEKNİK ÖZELLİKLER	BGV 30	BGV 45	BGV 60
KONTROL ÜNİTESİ	LEO MV D	LEO MV D	LEO MV D
ÇALIŞMA VOLTAJİ	230 Vac 50 Hz	230 Vac 50 Hz	230 Vac 50 Hz
ORTALAMA GÜÇ	300 W	300 W	300 W
TERMAL KORUMA	var	var	var
AÇILMA SÜRESİ	3 sn	6 sn	12 sn
YAVAŞLAMA ÖZELLİĞİ	yok	yok	yok
ENGEL TANIMA	yok	yok	yok
LİMİT SWİTCH	mekanik	mekanik	mekanik
SERBEST BIRAKMA	kişisel anahtarlı	kişisel anahtarlı	kişisel anahtarlı
KULLANIM SIKLIĞI	çok yoğun	çok yoğun	çok yoğun
CALIŞMA SICAKLIĞI	-10°C +55°C	-10°C +55°C	-10°C +55°C
KORUMA KATSAYISI	IP 24	IP 24	IP 24
MEKANİZMA AĞIRLIĞI	60 kg	60 kg	60 kg

## ÖLÇÜLER



